


Basic-M4

Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BM4ASE-840E-D420





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-M4. LED. Luminaire encastré avec cadre-colerette pour montage dans plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrément. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. DxH (rond). D=420mm. H=2+100mm. Courant

Low-Power. 1740lm. 13W. 3,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Basic-M4

Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct



Numéro d'article: BM4ASE-840E-D420

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-M4
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=420mm
Hauteur H (mm)	H=2+100mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1740lm
Consommation électrique	13W
Type de protection	IP40
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,2kg

