

Basic-M6

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclair. direct omnidirectionnelle

Numéro d'article: BM6FSL-840M-D520



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-M6. LED. Luminaire encastré avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct omnidirectionnelle. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur ambiant en verre acrylique satiné pour une transmission maximale et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. DxH (rond). D=520mm. H=100+40mm. Courant Medium-Power.


2450lm. 17W. 7,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-M6

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclair.
direct omnidirectionnelle

Numéro d'article: BM6FSL-840M-D520



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-M6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclair. direct omnidirectionnelle
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur ambiant
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=520mm
Hauteur H (mm)	H=100+40mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	2450lm
Consommation électrique	17W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	7,5kg

