lightnet

Matric-F3 / IP54

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: LF3OEE-840M-L1490-IP54



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-F3 / IP54. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=1490mm. l= 70mm. H=75mm. Courant Medium-Power. 3160lm. 26W. 3,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 15.03.2024

lightnet

Matric-F3 / IP54


Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct


Numéro d'article: LF3OEE-840M-L1490-IP54



Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Matric-F3 / IP54
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu
Surface	Silver Anodised
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1490mm
Largeur l (mm)	l=70mm
Hauteur H (mm)	H=75mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3160lm
Consommation électrique	26W
Type de protection	IP54
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,7kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 15.03.2024