lightnet

Matric-F5

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: LF5AEE-830M-L615





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-F5. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=615mm. l=100mm.


H=90mm. Courant Medium-Power. 1290lm. 15W. 2,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.


lightnet

Matric-F5

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu -Éclairage direct







Numéro d'article: LF5AEE-830M-L615

Client / Projet:		
Note:		

Nom des produits Matric-F5 Agent lumineux LED

Type d'installation Ligne de lumière encastrée, Kit de

fixation inclu

Surface Silver Anodised Répartition lumineuse Éclairage direct

Température de couleur 3000K Rendu de couleur (Ra) Ra>80

Système Optique Diffuseur micro-prismatique

Contrôle On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm) L=615mm
Largeur I (mm) I=100mm
Hauteur H (mm) H=90mm
Courant/Puissance Medium-Power
Flux lumineux 1290lm

Consommation électrique 15W
Type de protection IP20

Certification ENEC-Certificación

Durée de vie LED L85B10 (tq 25°C) = 50,000h

Code photométrique 8 30 / 3 3 9 Classe photobiologique RG0 (EN62471)

Intérieur/Extérieur Indoor: ta [ambient] max. 25°C

Poids (kg) 2,3kg

