lightnet

Ringo Star-A1

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: RA1ASE-827M-D6000

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Ringo Star-A1. LED. Luminaire apparent. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 100mm de largeur du spèctre lumineux. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. DxHxl (rond). D=6000mm. l=100mm. H= 85mm. Courant Medium-Power. 53576lm. 499W. 71kg.

Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.03.2024

lightnet

Ringo Star-A1

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: RA1ASE-827M-D6000

Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Ringo Star-A1
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=6000mm
Largeur l (mm)	l=100mm
Hauteur H (mm)	H=85mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	53576lm
Consommation électrique	499W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	71kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.03.2024