

lightnet

Midpoint-C6

Projecteur avec adapt. système à 3 phases - Éclairage direct

Numéro d'article: PC6ASE-930FM-SKG



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-C6. LED. Projecteur pour rail 3 PHS, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Radiant Silver. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Adaptateur de rail triphasé Global. On/Off. DxH (projecteurs). D=90mm. H=155mm.

Courant Medium-Power. 1860lm. 31W. 1,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Midpoint-C6

Projecteur avec adapt. système à 3 phases -
Éclairage direct



Numéro d'article: PC6ASE-930FM-SKG

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpoint-C6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur avec adapt. système à 3 phases
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: SPOT 10°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Radiant Silver
Type de module LED	Eco-LED (CRI>90)
Adaptateur	Adaptateur Global
Cône	Cône transparent
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=90mm
Hauteur H (mm)	H=155mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1860lm
Consommation électrique	31W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,1kg

