lightnet

Midpoint-C7

Projecteur avec adapt. système à 3 phases - Éclairage direct

Numéro d'article: PC7AWL-930FM-GKE





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-C7. LED. Projecteur pour rail 3 PHS, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Satin Gold. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Adaptateur de rail triphasé Eutrac. Graduation DALI. DxH (projecteurs). D=90mm. H=215mm.

Courant Medium-Power. 1860lm. 31W. 1,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 14.03.2024

lightnet

Midpoint-C7

Projecteur avec adapt. système à 3 phases - Éclairage direct

Numéro d'article: PC7AWL-930FM-GKE



Client / Projet:

Note:

Nom des produits	Midpoint-C7
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Projecteur avec adapt. système à 3 phases
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: SPOT 10°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Type de module LED	Eco-LED (CRI>90)
Adaptateur	Adaptateur Eutrac
Cône	Cône transparent
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=90mm
Hauteur H (mm)	H=215mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1860lm
Consommation électrique	31W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,3kg



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 14.03.2024