

## Midpoint-C7

Projecteur avec adapt. système à 3 phases - Éclairage direct

Numéro d'article: PC7AWL-930FE-BKE



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-C7. LED. Projecteur pour rail 3 PHS, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Jet Black. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Adaptateur de rail triphasé Eutrac. Graduation DALI. DxH (projecteurs). D=90mm. H=215mm.

Courant Low-Power. 1350lm. 19W. 1,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Midpoint-C7

Projecteur avec adapt. système à 3 phases -  
Éclairage direct

Numéro d'article: PC7AWL-930FE-BKE



Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_



|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom des produits             | Midpoint-C7                               |
| Agent lumineux               | LED                                       |
| Type d'installation          | Projecteur avec adapt. système à 3 phases |
| Surface                      | Snow White                                |
| Répartition lumineuse        | Éclairage direct                          |
| Température de couleur       | 3000K                                     |
| Rendu de couleur (Ra)        | Ra>90                                     |
| Angle du faisceau            | Réflecteur: SPOT 10°                      |
| Couleur réflecteur intérieur | Réflecteur: Jet Black                     |
| Type de module LED           | Eco-LED (CRI>90)                          |
| Adaptateur                   | Adaptateur Eutrac                         |
| Cône                         | Cône transparent                          |
| Contrôle                     | Graduation (DALI)                         |
| Longueur L/Diamètre D (mm)   | D=90mm                                    |
| Hauteur H (mm)               | H=215mm                                   |
| Courant/Puissance            | Low-Power                                 |
| Flux lumineux                | 1350lm                                    |
| Consommation électrique      | 19W                                       |
| Type de protection           | IP20                                      |
| Durée de vie LED             | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h                |
| Code photométrique           | 9 30 / 3 3 9                              |
| Classe photobiologique       | RG1 (EN62471)                             |
| Intérieur/Extérieur          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C            |
| Poids (kg)                   | 1,3kg                                     |

