

Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PF7ABL-927FE-BK



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-F7. LED. Projecteur encastré. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrément. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Jet Black. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Graduation DALI. D (projecteurs). D=115mm. Courant Low-Power. 1230lm. 19W. 1,2kg. Binning initial <=

MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PF7ABL-927FE-BK



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpoint-F7
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur encastré
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: SPOT 10°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Type de module LED	Eco-LED (CRI>90)
Cône	Cône transparent
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=115mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1230lm
Consommation électrique	19W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,2kg



IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG1

≤3 MacAdam

LOW POWER L90B10 50,000h

MEDIUM POWER L85B10 50,000h

CE

UK CA