lightnet

Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PF7CBL-927FE-BK



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-F7. LED. Projecteur encastré. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau FLOOD 35°. Réflecteur: Jet Black. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Graduation DALI. D (projecteurs). D=115mm. Courant Low-Power. 1530lm. 19W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 02.03.2024

lightnet

Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct


Numéro d'article: PF7CBL-927FE-BK



Client / Projet:

Note:

Nom des produits	Midpoint-F7
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Projecteur encastré
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: FLOOD 35°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Type de module LED	Eco-LED (CRI>90)
Cône	Cône transparent
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=115mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1530lm
Consommation électrique	19W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,2kg



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 02.03.2024