lightnet

# Basic-Y1

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BY1OSL-830E-D1200





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-Y1. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. DxH (rond). D=1200mm. H=75+25mm. Courant Low-Power. 13932lm. 106W. 20kg. Binning initial <=

MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024

lightnet

# Basic-Y1


Luminaire apparent - Éclairage direct


Numéro d'article: BY1OSL-830E-D1200



Client / Projet:

Note:




| | |
|---|---|
| Nom des produits | Basic-Y1 |
| Agent lumineux | LED |
| Type d´installation | Luminaire apparent |
| Surface | Radiant Silver |
| Répartition lumineuse | Éclairage direct |
| Température de couleur | 3000K |
| Rendu de couleur (Ra) | Ra>80 |
| Système Optique | Diffuseur opale |
| Contrôle | Graduation (DALI) |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | D=1200mm |
| Hauteur H (mm) | H=75+25mm |
| Courant/Puissance | Low-Power |
| Flux lumineux | 13932lm |
| Consommation électrique | 106W |
| Type de protection | IP40 |
| Certification | ENEC-Certificación |
| Durée de vie LED | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Code photométrique | 8 30 / 3 3 9 |
| Classe photobiologique | RG0 (EN62471) |
| Intérieur/Extérieur | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg) | 20kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024