


# lightnet

## Basic-X7

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX7ASL-840M-D800



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Basic-X7. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Graduation DALI. DxH (rond). D=800mm. H=18+24mm. Courant Medium-Power. 7860lm. 60W. 11,9kg. Binning

initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Basic-X7

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX7ASL-840M-D800



Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Basic-X7
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=800mm
Hauteur H (mm)	H=18+24mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	7860lm
Consommation électrique	60W
Type de protection	IP40
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<math>\leq 19</math>
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	11,9kg

