lightnet

Basic-C3

Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases - Éclairage direct

Numéro d'article: BC3AWE-830H-D300-EG



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-C3. LED. Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases. Luminaire orientable à 345° et pivotant à 90 au travers d´un systéme hautement qualitatif d´articulation. Corps du luminaire en profilé aluminium avec une hauteur de 58mm. Diffuseur/Optique en retrait de 20mm avec reflecteur/bague décorative. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Satin Gold. Adaptateur de rail triphasé Eutrac.

On/Off. DxH (rond). D=300mm. H=58mm. Courant High-Power. 1337lm. 13W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024

lightnet

Basic-C3


Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases - Éclairage direct

Numéro d'article: BC3AWE-830H-D300-EG

Client / Projet:

Note:







Nom des produits	Basic-C3
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Adaptateur	Adaptateur Eutrac
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=300mm
Hauteur H (mm)	H=58mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	1337lm
Consommation électrique	13W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024