

lightnet

Lucille-W1

Applique murale - Éclairage direct

Numéro d'article: UW1ABS-840M-D150-C



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Lucille-W1. LED. Luminaire design avec pantographe pour montage mural. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Alimentation électrique avec cordon.

On/off&Graduable. DxlxH (tête de luminaire, rond/Mât). D=150mm. l=383mm. H=560mm. Courant Medium-Power.


1000lm. 13W. 2,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Lucille-W1

Applique murale - Éclairage direct

Numéro d'article: UW1ABS-840M-D150-C



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Lucille-W1
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Applique murale
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Adaptateur	Alimentation électrique cordon
Contrôle	On/off&Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=150mm
Largeur l (mm)	l=383mm
Hauteur H (mm)	H=560mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1000lm
Consommation électrique	13W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,5kg

