lightnet

Liquid Line-SX

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QSXLSX-830M-L1490-UA-A



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-SX. LED. Lampadaire design. Tête de lampe à rayons fins en aluminium de haute qualité, fabriquée d'une seule coulée sans soudures visibles. Surface Radiant Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Silver. Graduable. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=1490mm. l=40mm. H=2200/40mm. Courant Medium-Power. 9631lm. 85W. 19,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 16.03.2024

lightnet

Liquid Line-SX


Lampadaire - Éclairage direct/indirect


Numéro d'article: QSXLSX-830M-L1490-UA-A



Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Liquid Line-SX
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Lampadaire
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Silver
Contrôle	Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1490mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=2200/40mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	9631lm
Consommation électrique	85W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	19,8kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 16.03.2024