lightnet

Midpin-W2

Projecteur en apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: DW2BBL-927M-B



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpin-W2. LED. Projecteur pour montage mural en appliquet. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Medium 30°. Surface Jet Black. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur: Jet Black. Graduation DALI. DxHxl (projecteurs). D=40mm. l=50mm. H=600mm. Courant Medium-Power. 1220lm. 22W. 0,5kg.

Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.02.2024

lightnet

Midpin-W2

Projecteur en apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: DW2BBL-927M-B



Client / Projet:

Note:

Nom des produits	Midpin-W2
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Projecteur en apparent
Angle lens	Medium 30°
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=40mm
Largeur l (mm)	l=50mm
Hauteur H (mm)	H=600mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1220lm
Consommation électrique	22W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	0,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.02.2024