


Caleo-X6

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX6AWE-830H-Q800-G



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Caleo-X6. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. On/Off. LxIxH (carré). L=800mm. I=800mm. H=25+25mm. Courant High-Power. 13932lm.



121W. 8,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Caleo-X6

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX6AWE-830H-Q800-G



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Caleo-X6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=800mm
Largeur l (mm)	l=800mm
Hauteur H (mm)	H=25+25mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	13932lm
Consommation électrique	121W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	8,5kg

