lightnet

Matric-C9

Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases - Éclairage direct

Numéro d'article: LC9AWE-830E-L600-GW



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-C9. LED. Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Snow White. Adaptateur de rail triphasé Global. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=600mm. l= 55mm. H=75mm. Courant Low-Power. 552lm. 6W. 1,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 15.03.2024

lightnet

Matric-C9


Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases - Éclairage direct


Numéro d'article: LC9AWE-830E-L600-GW

Client / Projet:

Note:







Nom des produits	Matric-C9
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Adaptateur	Adaptateur Global
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=600mm
Largeur l (mm)	l=55mm
Hauteur H (mm)	H=75mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	552lm
Consommation électrique	6W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,9kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 15.03.2024