

Matric-C9

Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases -
Éclairage direct

Numéro d'article: LC9AWL-840E-L890-GW



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.


Matric-C9. LED. Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Snow White. Adaptateur de rail triphasé Global. Graduation DALI. LxIxH (rectangulaire). L=890mm. l=55mm. H=75mm. Courant Low-Power.

880lm. 9W. 2,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA

Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Matric-C9

Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases - Éclairage direct



Numéro d'article: LC9AWL-840E-L890-GW

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Matric-C9
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent avec adaptateur pour rail 3-Phases
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Adaptateur	Adaptateur Global
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=890mm
Largeur l (mm)	l=55mm
Hauteur H (mm)	H=75mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	880lm
Consommation électrique	9W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,6kg

