lightnet

# Liquid Line-W5

Applique murale - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QW5OWE-840H-L139



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-W5. LED. Applique murale. Corps du luminaire à rayons fins en aluminium, fabriquée d'une seule coulée sans soudures visibles. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=139mm. l=40+ 14mm. H=140mm. Courant High-Power. 1440lm. 16W. 1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 03.03.2024

lightnet

# Liquid Line-W5


Applique murale - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QW5OWE-840H-L139



Client / Projet:

Note:







| | |
|---|---|
| Nom des produits | Liquid Line-W5 |
| Agent lumineux | LED |
| Type d´installation | Applique murale |
| Surface | Snow White |
| Répartition lumineuse | Éclairage direct/indirect |
| Température de couleur | 4000K |
| Rendu de couleur (Ra) | Ra>80 |
| Système Optique | Diffuseur opale |
| Contrôle | On/Off |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | L=139mm |
| Largeur l (mm) | l=40+14mm |
| Hauteur H (mm) | H=140mm |
| Courant/Puissance | High-Power |
| Flux lumineux | 1440lm |
| Consommation électrique | 16W |
| Type de protection | IP20 |
| Durée de vie LED | L80B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Code photométrique | 8 40 / 3 3 9 |
| Classe photobiologique | RG0 (EN62471) |
| Intérieur/Extérieur | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg) | 1kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 03.03.2024