

Cubic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: CA3ABE-830H-Q630-B



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Cubic-A3. LED. Luminaire apparent pour montage mural ou saillie/plafonnier. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Jet Black. On/Off. LxH (carré). L= 630mm. l=630mm. H=100mm. Courant High-Power. 7948lm. 65W. 14,4kg. Binning initial

<= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.



Cubic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: CA3ABE-830H-Q630-B

Client / Projet: _____

Note: _____



Nom des produits	Cubic-A3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=630mm
Largeur l (mm)	l=630mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	7948lm
Consommation électrique	65W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	14,4kg

