lightnet

Ringo Star-F5

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF5LWL-830H-D380-B-BP



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Ringo Star-F5. LED. Luminaire encastré. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 40mm de largeur du spèctre lumineux, Kit de fixation inclu. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Jet Black. Blind Plate.

Graduation DALI. DxH (rond). D=380mm. H=65mm. Courant High-Power. 3871lm. 34W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.03.2024

lightnet

Ringo Star-F5


Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct


Numéro d'article: RF5LWL-830H-D380-B-BP



Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Ringo Star-F5
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Central Module	Blind Plate
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=380mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	3871lm
Consommation électrique	34W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 06.03.2024