lightnet

Basic-N3

Plafonnier encastré avec joint creux (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BN3AWE-827M-D300-GW



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-N3. LED. Luminaire encastré avec joint creux (sans cadre) pour plafonds en placoplâtre. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. Aura couleur blanche. On/Off. DxH (rond). D= 300mm. H=78mm. Courant Medium-Power.

926lm. 14W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 31.01.2024

lightnet

Basic-N3


Plafonnier encastré avec joint creux (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct/indirect


Numéro d'article: BN3AWE-827M-D300-GW

Client / Projet:

Note:







Nom des produits	Basic-N3
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Plafonnier encastré avec joint creux (sans cadre), Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Aura couleur	Aura blanche
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=300mm
Hauteur H (mm)	H=78mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	926lm
Consommation électrique	14W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,6kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 31.01.2024