lightnet

Basic-L3

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BL3OWL-830M-D430-G

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-L3. LED. Luminaire encastré pour montage dans des ouvertures de plafond sciées. Kit de fixation inclu. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Réflecteur: Satin Gold. Graduation DALI. DxH (rond). D= 430mm. H=100mm. Courant Medium-Power.

3450lm. 25W. 4,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 31.01.2024

lightnet

Basic-L3

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BL3OWL-830M-D430-G



Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Basic-L3
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=430mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3450lm
Consommation électrique	25W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	4,6kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 31.01.2024