

Basic-L9

Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu - Éclair. direct omnidirectionnelle

Numéro d'article: BL9ASE-840M-D525



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-L9. LED. Luminaire semi-encastré pour montage dans des ouvertures de plafond sciées. Kit de fixation inclu. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Radiant Silver. Éclairage direct omnidirectionnelle. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. DxH (rond). D=525mm. H=40+65mm. Courant Medium-Power.

2470lm. 19W. 8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Basic-L9

Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu - Éclair. direct omnidirectionnelle

Numéro d'article: BL9ASE-840M-D525



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-L9
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclair. direct omnidirectionnelle
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=525mm
Hauteur H (mm)	H=40+65mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	2470lm
Consommation électrique	19W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	8kg

