

Midpin-M2

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: DM2BBL-927M-B



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpin-M2. LED. Projecteur encastré avec cadre-colerette pour montage dans plafonds à découpes. Medium 30°. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur: Jet Black. Graduation DALI. DxH (projecteurs). D=40mm. H=73mm. Courant Medium-Power. 610lm. 11W. 0,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I.

CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015

Midpin-M2

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: DM2BBL-927M-B

Client / Projet: _____

Note: _____

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nom des produits | Midpin-M2 |
| Agent lumineux | LED |
| Type d'installation | Projecteur encastré |
| Angle lens | Medium 30° |
| Surface | Jet Black |
| Répartition lumineuse | Éclairage direct |
| Température de couleur | 2700K |
| Rendu de couleur (Ra) | Ra>90 |
| Couleur réflecteur intérieur | Réflecteur: Jet Black |
| Contrôle | Graduation (DALI) |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | D=40mm |
| Hauteur H (mm) | H=73mm |
| Courant/Puissance | Medium-Power |
| Flux lumineux | 610lm |
| Consommation électrique | 11W |
| Type de protection | IP20 |
| Durée de vie LED | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Code photométrique | 9 27 / 3 3 9 |
| Classe photobiologique | RG1 (EN62471) |
| Intérieur/Extérieur | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg) | 0,8kg |

