## lightnet

## Caleo-S2

Lampadaire - Éclairage direct/indirect



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Caleo-S2. LED. Luminaire. Tête du lampadaire à optique filigrane avec une hauteur de 42mm et reflecteur/bague décorative. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3500K (Neutral White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur microprismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. Graduable. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=600mm. I=300mm. H=2000/42mm.

Courant Medium-Power. 11000lm. 73W. 19,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied rectangulaire de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.


Numéro d'article: AS2AWX-835M-L600-PG-A


## lightnet

## Caleo-S2

Lampadaire - Éclairage direct/indirect







Numéro d'article: AS2AWX-835M-L600-PG-A

Client / Projet:		
Note:		

Nom des produits Caleo-S2
Agent lumineux LED
Type d´installation Lampadaire

Surface Snow White

Répartition lumineuse Éclairage direct/indirect

Température de couleur 3500K Rendu de couleur (Ra) Ra>80

Système Optique Diffuseur micro-prismatique

Couleur réflecteur intérieur Réflecteur: Satin Gold

Contrôle Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm) L=600mm
Largeur I (mm) I=300mm
Hauteur H (mm) H=2000/42mm
Courant/Puissance Medium-Power
Flux lumineux 11000lm
Consommation électrique 73W

Type de pied Pied rectangulaire
Prise Schuko CEE 7/7 (E+F)

Type de protection IP20

Durée de vie LED L85B10 (tq 25°C) = 50,000h

UGR UGR<=19 Code photométrique 8.35 / 3.3.9

Intérieur/Extérieur Indoor: ta [ambient] max. 25°C

Poids (kg) 19,3kg

