lightnet

Cubic-F3

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF3AWM-830M-L600-U-A

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Cubic-F3. LED. Luminaire. Tête du lampadaire à optique filigrane avec une minimaliste hauteur de 25mm. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Multisensor en version Stand-Alone. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=600mm. l=300mm. H= 2000/25mm. Courant Medium-Power. 10379lm. 75W. 19,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 02.03.2024

lightnet

Cubic-F3

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF3AWM-830M-L600-U-A

Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Cubic-F3
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Lampadaire
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Dimm-Multisensor
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=600mm
Largeur l (mm)	l=300mm
Hauteur H (mm)	H=2000/25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	10379lm
Consommation électrique	75W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	19,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 02.03.2024