lightnet

Liquid Line-A3

Système lumineux installation sur mur et plafond - Éclairage direct

Numéro d'article:
QA3OBL-840M-STRUCTURE-Lxxxx





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-A3. LED. Système lumineux installation sur mur et plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. selon le dessin. LxlxH (flexible) . Longueur spéciale L=xxxxmm. l=60mm. H=85mm. Courant Medium-Power. 1910lm/m. 23W/m.

Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 10.03.2024

lightnet

Liquid Line-A3


Système lumineux installation sur mur et plafond - Éclairage direct


Numéro d'article:
QA3OBL-840M-STRUCTURE-Lxxxx

Client / Projet:

Note:







Nom des produits	Liquid Line-A3
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Système lumineux installation sur mur et plafond
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=60mm
Hauteur H (mm)	H=85mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1910lm/m
Consommation électrique	23W/m
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 10.03.2024