lightnet

Matric-WX

Applique murale - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LWXOWL-830H-Lxxxx

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-WX. LED. Applique murale. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. selon le dessin. LxlxH (rectangulaire). Longueur spéciale L=xxxxmm. l=41mm. H= 100mm. Courant High-Power. 4956lm/m. 42W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 13.12.2023

lightnet

Matric-WX

Applique murale - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LWXOWL-830H-Lxxxx

Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Matric-WX
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Applique murale
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=41mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	4956lm/m
Consommation électrique	42W/m
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 13.12.2023