lightnet

Matric-R6

Ligne de lumière suspendue - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LR6JWE-840H-L2055-Y





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-R6. LED. Ligne de lumière suspendue. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Wall-washer pour une distribution asymétrique de la lumière. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=2055mm. l=81mm. H=60mm. Suspension en Y avec patère et alimentation (Kit). Longueur de suspension max 1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant High-Power. 13500lm.

104W. 6,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 14.12.2023

lightnet

Matric-R6


Ligne de lumière suspendue - Éclairage direct/indirect


Numéro d'article: LR6JWE-840H-L2055-Y



Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Matric-R6
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Ligne de lumière suspendue
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Wall-Washer
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=2055mm
Largeur l (mm)	l=81mm
Hauteur H (mm)	H=60mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	13500lm
Consommation électrique	104W
Suspension	Susp. en Y (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	6,9kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 14.12.2023