

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8OSE-840M-L900




Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Caleo-X8. LED. Luminaire apparent pour montage au plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct avec colette de lumière indirecte. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. LxH (rectangulaire). L=900mm. l=200mm. H=20+25mm. Courant Medium-Power. 3860lm.

31W. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond -
Éclairage direct/indirect



Numéro d'article: AX8OSE-840M-L900

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Caleo-X8
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent pour montage au plafond
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=900mm
Largeur l (mm)	l=200mm
Hauteur H (mm)	H=20+25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3860lm
Consommation électrique	31W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

IP40

220-240V
AC
50-60Hz

176-275V
DC

IK
02

RG0

≤3
MacAdam

MEDIUM
POWER
L85B10
50.000h

HIGH
POWER
L80B10
50.000h

CE

UK
CA