lightnet

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8ABE-840M-L1200

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Caleo-X8. LED. Luminaire apparent pour montage au plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=1200mm. l=200mm. H=20+25mm. Courant Medium-Power.

5010lm. 39W. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 03.04.2024

lightnet

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8ABE-840M-L1200

Client / Projet:

Note:



Nom des produits	Caleo-X8
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire apparent pour montage au plafond
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1200mm
Largeur l (mm)	l=200mm
Hauteur H (mm)	H=20+25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	5010lm
Consommation électrique	39W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 03.04.2024