

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8OBL-830M-L1200



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.


Caleo-X8. LED. Luminaire apparent pour montage au plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. LxlxH (rectangulaire). L= 1200mm. l=200mm. H=20+25mm. Courant Medium-Power. 4806lm.

39W. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond -
Éclairage direct/indirect



Numéro d'article: AX8OBL-830M-L1200

Client / Projet: _____

Note: _____

| | |
|----------------------------|--|
| Nom des produits | Caleo-X8 |
| Agent lumineux | LED |
| Type d'installation | Luminaire apparent pour montage au plafond |
| Surface | Jet Black |
| Répartition lumineuse | Éclairage direct/indirect |
| Température de couleur | 3000K |
| Rendu de couleur (Ra) | Ra>80 |
| Système Optique | Diffuseur opale |
| Contrôle | Graduation (DALI) |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | L=1200mm |
| Largeur l (mm) | l=200mm |
| Hauteur H (mm) | H=20+25mm |
| Courant/Puissance | Medium-Power |
| Flux lumineux | 4806lm |
| Consommation électrique | 39W |
| Type de protection | IP40 |
| Durée de vie LED | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Code photométrique | 8 30 / 3 3 9 |
| Classe photobiologique | RG0 (EN62471) |
| Intérieur/Extérieur | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |

