

Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8AWE-840H-L1500



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Caleo-X8. LED. Luminaire apparent pour montage au plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. LxH (rectangulaire). L=1500mm. l=200mm. H=20+25mm. Courant High-Power. 8450lm. 65W. Binning

initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.


Caleo-X8

Luminaire apparent pour montage au plafond -
Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: AX8AWE-840H-L1500

Client / Projet: _____

Note: _____



Nom des produits	Caleo-X8
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent pour montage au plafond
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1500mm
Largeur l (mm)	l=200mm
Hauteur H (mm)	H=20+25mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	8450lm
Consommation électrique	65W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

